

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **Asfaltové vlnité dosky**
2. Typ, sériové alebo sériové číslo alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov uvedených podľa článku 11 odst 4 : **Asfaltové vlnité dosky kategórie S (P26xxP-Onduline Base, P25xxP - Onduline Standard, Onduline Easyline, Onduline Easyfix)**
3. Zamýšľané použitia alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ako sa predpokladá výrobcom: **Asfaltové vlnité dosky na strešné krytiny a vonkajšie obklady stien**
4. Názov, spoločnosť alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 **ods. Z-O.O., UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC, POĽSKO,**
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 ods. 2
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je stanovené v prílohe V: **Systém 4**
7. V prípade prehlásení o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Neuplatňuje **sa**
9. Charakteristiky uvedené v prehlásení:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vychýlenie pri vertikálnom zaťažení	Kategória S: > 700N/m²	V ROKU 534 (2010)
Odolnosť proti nárazu	Kategória S: 250 mm	
Pevnosť pri pretrhnutí klincom	Kategória S: > 150 N	
Nepriepustnosť	Spíňa	
Pevnosť pre pretrhnutí klincom po umelom starnutí zmrazovacími cyklami	Kategória S: > 150 N	
Nepriepustnosť po umelom starnutí zmrazovacími cyklami	Spíňa	
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	$\alpha < 100 \times 10^{-6} 1/K$	
Reakcia na oheň	A	
Chovanie pri vonkajšom požiari	F	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 9.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výlučnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011.

Podpísané v mene výrobcu a v jeho mene:

