

# Hisense Energy Pro X



YXE-C01U1(E)  
Kabelový ovladač (volitelný)

| Model                   | QH25XV3A                                                     | QH35XV3A  | QH25XV3B  | QH35XV3B  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Barva panelu            | bílá                                                         | bílá      | černá     | černá     |
| Model vnitřní jednotky  | QH25XV3AG                                                    | QH35XV3AG | QH25XV3BG | QH35XV3BG |
| Model venkovní jednotky | QG25XV0EW                                                    | QG35XV0EW | QG25XV0EW | QG35XV0EW |
| Standardní výbava       | Bezdrátové dálkové ovládání RTY-3, ovládání hotelovou kartou |           |           |           |

## Režim chlazení

|                             |     |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jmenovitý výkon             | W   | 2600 (1000-4000) | 3500 (1000-4400) | 2600 (1000-4000) | 3500 (1000-4400) |
| Jmenovitý elektrický příkon | W   | 535 (180-1050)   | 790 (180-900)    | 535 (180-1050)   | 790 (180-900)    |
| Jmenovitý proud             | A   | 2,4              | 3,5              | 2,4              | 3,5              |
| EER                         | W/W | 4,86             | 4,43             | 4,86             | 4,43             |
| Koeficient SEER             | W/W | 8,8              | 8,5              | 8,8              | 8,5              |
| Energetická třída           | -   | A+++             | A+++             | A+++             | A+++             |

## Režim vytápění

|                             |     |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jmenovitý výkon             | W   | 3200 (1600-4200) | 4200 (1600-4800) | 3200 (1600-4200) | 4200 (1600-4800) |
| Jmenovitý elektrický příkon | W   | 720 (300-1250)   | 980 (300-1280)   | 720 (300-1250)   | 980 (300-1280)   |
| Jmenovitý proud             | A   | 3,2              | 4,3              | 3,2              | 4,3              |
| COP                         | W/W | 4,44             | 4,29             | 4,44             | 4,29             |
| SCOP                        | W/W | 5,1              | 5,1              | 5,1              | 5,1              |
| Energetická třída           | -   | A+++             | A+++             | A+++             | A+++             |

## Vnitřní jednotka

|                                                                                  |       |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Průtok vzduchu (ventilátor - vysoký/střední/vysoký/nízký/nízký/tichý)            | 3     | 580/540/500/450/400/350 | 630/600/560/510/460/410 | 580/540/500/450/400/350 | 630/600/560/510/460/410 |
| Hladina akustického tlaku (ventilátor - vysoký/střední/vysoký/nízký/nízký/tichý) | dB(A) | 38/35/34/31/29/25       | 38/36/33/32/30/25       | 38/35/34/31/29/25       | 38/36/33/32/30/25       |
| Rozměry (Š x V x H)                                                              | mm    | 877 × 301 × 194         | 877 × 301 × 194         | 877 × 301 × 194         | 877 × 301 × 194         |
| Hmotnost                                                                         | kg    | 10                      | 10                      | 10                      | 10                      |

## Venkovní jednotka

|                                     |            |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hladina akustického tlaku           | dB(A)      | 50              | 50              | 50              | 50              |
| Rozměry (Š x V x H)                 | mm         | 815 × 585 × 280 | 815 × 585 × 280 | 815 × 585 × 280 | 815 × 585 × 280 |
| Hmotnost                            | kg         | 33              | 33              | 33              | 33              |
| Napájení                            | f / V / Hz | 1, 220-240, 50  | 1, 220-240, 50  | 1, 220-240, 50  | 1, 220-240, 50  |
| Rozsah provozních teplot (chlazení) | °C         | -15 ~ 43        | -15 ~ 43        | -15 ~ 43        | -15 ~ 43        |
| Rozsah pracovních teplot (topení)   | °C         | -22 ~ 24        | -22 ~ 24        | -22 ~ 24        | -22 ~ 24        |

## Instalace potrubí

|                              |              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Průměr kapalinového potrubí  | Ø mm (palce) | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") |
| Průměr plynového potrubí     | Ø mm (palce) | Ø9,52 (3/8") | Ø9,52 (3/8") | Ø9,52 (3/8") | Ø9,52 (3/8") |
| Max. délka potrubí/převýšení | m            | 20 / 10      | 20 / 10      | 20 / 10      | 20 / 10      |

## Chladivo

|                                                                 |     |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Typ / GWP                                                       | -   | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Předplnění                                                      | kg  | 0,86      | 0,86      | 0,86      | 0,86      |
| Délka potrubí bez doplňování                                    | m   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Doplnění chladiva                                               | g/m | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Na základě těchto údajů se může snížit množství CO <sub>2</sub> | t   | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      |

Výše uvedené konstrukční a technické údaje jsou uvedeny k datu zveřejnění a mohou být zastaralé z důvodu probíhajícího vývoje našich výrobků. Uvedené úrovně hluku jsou měřeny v podmínkách bezdovukové komory.