

# Steeldeck typ CLKS



**POKLOPY  
GABEX**

## Plastové poklopy pro kontrolní šachty



CLKS 300 SR



CLKS 300



CLKS 452



CLKS 556

### Technický popis:

Nosnost poklopu je 800kg. Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty o průměrech 220 – 300mm a 450mm. Čtvercový nebo kruhový poklop, který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě, je odolný vůči korozi a může se na šachtě otočit do libovolné pozice.

### Hlavní výhody poklopu:

- Rychlá a snadná instalace poklopuvého systému.
- Vysoká variabilita – vyhovují všem běžným typům kontrolních šachet.
- Poklopy jsou vybaveny čtyřmi zámky (šrouby), neplatí pro typ CD300SR.

typ	hmotnost zatíženého vozidla	vnitřní rozměr	vnější rozměr	výška rámu	celková hmotnost
		mm	mm	mm	
CLKS 300	3,5 tuny	Ø 220 - 300	440 x 440	37	3,5
CLKS 452	3,5 tuny	Ø 450	Ø 520	50	4,4
CLKS 456	3,5 tuny	Ø 436	528 x 528	85	7
CD300 SR	10 tun	Ø 220 - 300	440 x 440	80	4

### Přepočtová tabulka hmotnosti zatíženého vozidla

třída	označení podle EN 124	hmotnost zat. vozidla (pomalu jedoucího)	kolová zátěž vozidla (pomalu jedoucího)	výpočet zatížení (statické zatížení + přetížení + dynamické efekty)	bezpečnostní faktor (vypočtené zatížení + bezpeč. koef.)	příklady použití
A	A15	chodníky	0,5 tuny (5 kN)	5x1x1=5 kN (min. nosnost 5 kN)	5x1,6=8 kN	pro chodce, cyklisty
AA		5 tun	1,5 tuny (15 kN)	15x1,1x1,15=19 kN	19x1,6=31 kN	soukromá osobní vozidla
AAA		7,5 a 10 tun	2,5 tuny (25 kN)	25x1,1x1,15=32 kN	32x1,6=52 kN	neprůjezdné areály, kde zatížení nepřesáhne uvedené hodnoty
B	B125	17,20, 25 a 38 t	5 tun (50 kN)	50x1,1x1,15=63,25 kN	63,25x1,6=100 kN	chodníky, příjezdové komunikace, kde se pomalu pohybují anebo parkují, osobní a dodávková vozidla