

Záruční list na vícestěnné desky Exolon® multi UV od firmy Exolon Group

10letá záruka výrobce na odolávání vlivům počasí a krupobití

Tato záruka se vztahuje na všechny typy a standardní hmotnosti vícestěnných desek o tloušťce ≥ 6 mm, a to s i bez úpravy No Drop.

Rozsah záruky

1. Exolon® multi UV si udrží propustnost světla.

Propustnost světla se do 10 let nezhorší o více než 4 %. Propustnost se měří na čistých nepoškrábaných vzorcích podle normy DIN 5036.

2. Exolon® multi UV si zachová svou tuhost.

Desky si udrží i po deseti letech modul pružnosti ≥ 2100 Mpa. Modul pružnosti se měří tahovou zkouškou podle normy ISO 527 při teplotě 23°C , jako průměrné hodnoty stanovené pro 5 vzorků se stejnou orientací komůrek, podmíněně rovnovážným stavem ve standardním prostředí 23°C a 50% vlhkosti.

3. Exolon® multi UV nezkrňhe a zachová si svou pevnost.

Desky neztratí svou pevnost v tahu $\sigma_y \geq 50$ MP ani po deseti letech. Tato síla se měří tahovou zkouškou podle normy ISO 527 při teplotě 23°C , jako průměrné hodnoty stanovené pro 5 nepoškrábaných vzorků se stejnou orientací komůrek podmíněně rovnovážným stavem ve standardním prostředí 23°C a 50% vlhkosti.

4. Exolon® multi UV nebude rozbit krupobitím po dobu záruční doby (10 let).

Za poškození krupobitím ve smyslu této záruky se považuje nejméně 5 dří na různých místech plochy vícestěnné desky způsobené 10 výstřely během testu krupobití popsaného níže.

Simulace krupobití: kuličky z polyamidu 6,6 o průměru 20 mm (hmotnost cca 4,5 g) jsou stříleny proti zvětralé ploše rychlostí 21m/s, což odpovídá kinetické energii 1 Joulu při pokojové teplotě.

Poznámka: Podle odborných znalostí má přírodní kroupa o průměru 23 mm průměrnou nárazovou rychlosť 17 m/s a kinetickou energii 1 Joulu. Studie zabývající se krupobitím prokázala, že průměrná frekvence krup o více než 10 mm v průměru je např. v Německu pouhých cca 2,9 % a frekvence větších krup je ještě menší.

Záruční podmínky

Reklamace a oznamení

Každá reklamace musí být oznámena dodavateli písemně v záruční době a ihned po zjištění závady. Reklamující musí umožnit dodavateli zkontrolovat všechny reklamované desky a místo instalace samotné, dokud jsou desky stále v jejich původní pozici a nebyly odstraněny nebo přesunuty nebo jakýmkoli způsobem pozměněny. V případě potřeby musí reklamující poskytnout desky dodavateli k testování. Dodavatel si vyhrazuje právo vysetřit samostatně příčinu jakéhokoli poškození.

Podmínky záruky

Desky Exolon® multi UV:

- musí být skladovány, přepravovány, zpracovávány, instalovány (nebo používány) způsobem vhodným pro daný materiál;
- nesmí být (negativně) ovlivněny spojovacími, upevňovacími a těsnícími prvky;
- musí být chráněny proti agresivním chemikáliím;
- nesmí být tepelně tvarovány;
- mohou být vystaveny vlivům počasí jen stranou opatřenou UV ochranou, ne oběma stranami (např. svislé zasklení);
- nesmí být mechanicky poškozeny (poškrábány, zdrsněny).

Tato záruka platí po celé Evropě

Poznámka: Z důvodu testování techniky není možné stanovit charakteristické hodnoty materiálů na složitých profilech s dostatečnou přesností. Proto vzorky se stejnou orientací komůrek jsou vyříznuty k měření propustnosti světla, modulu pružnosti a hranici kluzu.

Uznání záruky

Reklamace bude uznána, jestliže:

- vznikla v záruční době a při splnění podmínek záruky,
- je podána bez prodlení v průběhu záruční doby a bez zbytečného odkladu,
- bude předložena faktura obsahující datum nákupu, kompletní popis zboží, množství a celkovou cenu.

Pokud je reklamace oprávněná, bude materiál nahrazen zdarma. V případě, že nebude možné materiál nahradit, bude zákazníkovi poskytnuta finanční náhrada založená na cenách dle původní faktury a dle tabulky náhrad.

Tabulka náhrad v rámci záruky

| Doba od nákupu | Náhrada – vlivy počasí | Náhrada – krupobití | Doba od nákupu | Náhrada – vlivy počasí | Náhrada – krupobití |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| do 5 let | 100% | 100% | do 8 let | 45% | 30% |
| do 6 let | 75% | 50% | do 9 let | 30% | 20% |
| do 7 let | 60% | 40% | do 10 let | 15% | 10% |