

TECHNICKÝ LIST

VYDAL SGCP CZ a.s., Divize Rigips; Počernická 272/96, 108 03
Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz

DATUM / DATE 20.08.2015

k výrobku: ProMix Finish

Popis výrobku :

Jemný pastový finální tmel pro vnitřní použití. Tmel je dodáván v konzistenci vhodné pro přímé použití. Tmel ProMix Finish je pastový tmel určený pro finální tmelení spár sádrokartonových desek.

Tmel je možno použít i pro celoplošné tmelení, tj. pro celoplošné stěrkování sádrokartonu a jiných povrchů např. omítek, betonu a pod. Tmel schne na vzduchu.

Barva: Bílá

Použití výrobku :

Před použitím rozmíchejte. V případě potřeby může být zředěno čistou vodou do 5% objemu. Nadměrné zředění zvyšuje smršťování (propadání) tmelu a zpomaluje vysychání. Tmel se nanáší v tenkých vrstvách.

Před aplikací tmelu je třeba nechat podkladní vrstvu řádně vyschnout. Před finálním broušením je třeba nanesený tmel ponechat řádně vyschnout.

Zaschlý materiál se snadno brousí. Tmel je vhodný pro ruční aplikaci.

Teplota při aplikaci:

Teplota prostředí i podkladu nejméně +5°C.

Spotřeba:

Finální přetmelení spar: cca 60 g/m²

Celoplošně: cca 1,70 kg/m²/mm

Skladování:

Výrobek je třeba chránit před mrazem, je třeba ho skladovat při teplotách +5°C až +30°C. Po ukončení práce s tmelem je třeba vědro opěť pečlivě uzavřít.

Spotřeba do 12 měsíců od data výroby.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla klasifikována jako nebezpečná a nesplňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat.

Likvidace odpadů:

Podstupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Balení :

Tmel je dodáván v uzavíratelných 5kg,15kg a 25 kg plastových vědrech.

Další informace získáte na lince Technického servisu Rigips:

+420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

