

GARDEN TECHNIK

Zatrávňovací tvárnice PUZZLE II musí pro bezchybné plnění své funkce být uložena v souladu s následujícími pravidly:

Tloušťka a složení základové vrstvy

Podklad by pro zatrávňovací tvárnici měl být propustný pro vodu, aby umožňoval její rychlou gravitační drenáž a nezadržoval s sobě vlhkost. Nejčastěji se proto pro základ používá štěrk, drcený kámen, struska nebo směs písku a štěrku.

V případě parkovacích a příjezdových cest je základna obvykle tlustá 10 - 20 cm, ale v případě povrchu, po kterém bude častější automobilová doprava, by měla být 25 - 45 cm v závislosti na přirozené tvrdosti půdy. Pouze správná příprava základu umožňuje získat nosnost produktu na hodnotách 100-200 tun/m².

Montáž Zatrávňovacích tvárnic

Jednotlivé dílce se rozloží a spojují prolisy na jejich okrajích. V případě potřeby lze rošty řezat ruční pilou, úhlovou bruskou nebo ostrým nožem. Mezi moduly a ostatní plochou by měly být malé dilatační spáry. Každou dlažbu je možné připevnit 22,5 cm dlouhou plastovou kotvou. Poté můžete začít naplňovat mříže půdou, pískem a travním semenem nebo štěrkem a ozdobným kamenivem. Pokud chcete mít krásný trávník, měla by být půda pravidelně hnojena a zavlažována.

